MARZOCCHI

MARZOCCHI ROCO COMPENSATOR DEPTH FOR SEVICE

ROCO AIR

ROCO AIR W-Piggy (All version R, TST R, RC WC)						
shock lenght		stroke		piston position	compensator pressure	
mm	in	mm	in	mm (0/-0,1)	Bar	Psi
190	7,5	50	2	35	14	203
200	7,88	50	2	35	14	203
200	7,88	57	2,25	36	14	203
215	8,5	63	2,5	37	14	203
222	8,75	70	2,75	39	14	203
228	9	70	2,75	39	14	203
241	9,5	76	3	41	14	203

ROCO 3PL-LO						
shock lenght		stroke		piston position *	compensator pressure	
mm	in	mm	in	mm (0/-0,1)	Bar	Psi
139	5,5	25	1	42,9	20	290
152	6	32	1,25	48,1	20	290
159	6,25	32	1,25	54,7	20	290
165	6,5	38	1,5	53,8	20	290
190	7,5	50	2	65,8	20	290
200	7,88	50	2	76,3	20	290
200	7,88	57	2,25	70,6	20	290
215	8,5	63	2,5	76,4	20	290

ROCO AIR R Inline 2007						
shock lenght		stroke		piston position *	compensator pressure	
mm	in	mm	in	mm (0/-0,1)	Bar	Psi
139	5,5	25	1	39,3	12	170
152	6	32	1,25	45,9	12	170
159	6,25	32	1,25	45,9	12	170
165	6,5	38	1,5	50	12	170
190	7,5	50	2	60,5	12	170
200	7,88	50	2	60,5	12	170
200	7,88	57	2,25	64,5	12	170
215	8,5	63	2,5	70	12	170

ROCO LITE						
shock lenght		stroke		piston position *	compensator pressure	
mm	in	mm	in	mm (0/-0,1)	Bar	Psi
152	6	32	1,25	54,3	25	350
165	6,5	38	1,5	58,9	25	350
184	6,5	44	1,75	71,6	25	350
190	7,5	50	2	65,7	25	350
200	7,88	50	2	75,2	25	350

*** Only for service**

TENNECO

MARZOCCHI

MARZOCCHI ROCO COMPENSATOR DEPTH FOR SEVICE

ROCO COIL

ROCO COIL W-Piggy (All version R, TST R, RC WC)						
shock lenght		stroke		piston position	compensator pressure	
mm	in	mm	in	mm (0/-0,1)	Bar	Psi
190	7,5	50	2	31,7	12 -15	170 - 210
200	7,88	50	2	31,7	12 -15	170 - 210
200	7,88	57	2,25	32,7	12 -15	170 - 210
215	8,5	63	2,5	35,7	12 -15	170 - 210
222	8,75	63	2,5	35,7	12 -15	170 - 210
222	8,75	70	2,75	37	12 -15	170 - 210
228	9	70	2,75	37	12 -15	170 - 210
241	9,5	76	3	39,7	12 -15	170 - 210
266	10,5	89	3,5	44,5	15	217

ROCO COIL In line (All version R, TST R, RC WC)						
shock lenght		stroke		piston position *	compensator pressure	
mm	in	mm	in	mm (0/-0,1)	Bar	Psi
165	6,5	38	1,5	55,6	12	170
190	7,5	50	2	66,2	12	170
200	7,88	50	2	75,7	12	170
200	7,88	57	2,25	66,3	12	170
215	8,5	63	2,5	74,6	12	170
222	8,75	63	2,5	74,6	12	170
222	8,75	70	2,75	71,5	12	170
228	9	70	2,75	78,1	12	170
241	9,5	76	3	84,6	12	170

*** Only for service**

TENNECO